



ÉÉNFASE STUURSTROOMTRANSFORMATOREN IN OPEN UITVOERING IP-00



Technische specificaties:

- Ingangsspanning : 0 – 230 – 400V
- Frequentie : 50 / 60 Hz
- Uitgangsspanning : 0-24V of 0-42V of 0-230V
- Norm : volgens EN-61558

De stuurstroomtransformatoren zijn van een CE-Keurmerk voorzien.

Primair Volt	Secundair Volt	Vermogen VA	Artikelnummer	Afmetingen in ca. mm.					BOORPATROON			Gewicht ca. Kg
				a	b	b1	c	c1	d	e	f	
230-400	0-24	630	10.00.363.340.224.00	150	132	157	125	140	122	101	7,0	10,5
230-400	0-24	1000	10.00.410.340.224.00	180	154	179	156	171	135	96	7,0	16,5
230-400	0-24	1600	10.00.416.340.224.00	192	180	240	152	-	160	132	8,0	21,0
230-400	0-24	2000	10.00.420.340.224.00	192	180	240	180	-	160	150	8,0	27,5
230-400	0-24	2500	10.00.425.340.224.00	240	200	260	192	-	200	154	12,0	33,5
230-400	0-24	3000	10.00.430.340.224.00	240	200	260	202	-	200	174	12,0	40,6
230-400	0-42	630	10.00.363.340.242.00	150	132	147	125	-	122	101	7,0	10,5
230-400	0-42	1000	10.00.410.340.242.00	180	154	179	156	171	135	96	7,0	16,5
230-400	0-42	1600	10.00.416.340.242.00	192	180	205	152	167	160	132	8,0	21,0
230-400	0-42	2000	10.00.420.340.242.00	192	180	240	180	-	160	150	8,0	27,5
230-400	0-42	2500	10.00.425.340.242.00	240	200	260	192	-	200	154	12,0	33,5
230-400	0-42	3000	10.00.430.340.242.00	240	200	260	202	-	200	174	12,0	40,6
230-400	0-230	630	10.00.363.340.323.00	150	132	147	125	-	122	101	7,0	10,5
230-400	0-230	1000	10.00.410.340.323.00	180	154	169	156	-	135	96	7,0	16,5
230-400	0-230	1600	10.00.416.340.323.00	192	180	195	152	-	160	132	8,0	21,0
230-400	0-230	2000	10.00.420.340.323.00	192	180	195	180	-	160	150	8,0	27,5
230-400	0-230	2500	10.00.425.340.323.00	240	200	215	192	-	200	154	12,0	33,5
230-400	0-230	3000	10.00.430.340.323.00	240	200	215	202	-	200	174	12,0	40,6

MAATVOERING EN GEWICHTEN ONDER VOORBEHOUD.

